OSNOVNA ŠKOLA SVETVINČENAT
SVETVINČENAT 98, 52342 SVETVINČENAT

OIB: 92363347984

http://os-svetvincenat.skole.hr
ured@os-svetvincenat.skole.hr

GOSPODARSKOM SUBJEKTU

Na temelju odredbe članka 8. 9. i 10. . Pravilnika o postupku jednostavne nabave za opremu i radove za sustav tehničke zaštite Osnovne škole Svetvinčenat utvrđuje elemente za izradu ponude i gospodarskom subjektu upućuje

POZIV NA DOSTAVU PONUDE
Evidencijski broj nabave 32-2026

1.	**OPIS PREDMETA NABAVE**
1.1.	Predmet nabave: Nabava opreme i radova za sustav tehničke zaštite **Osnovne škole Svetvinčenat**
1.2.	Procijenjena vrijednost nabave: 15.000,00 euro bez PDV-a (18.750,00 eura s PDV-om)
1.3.	Količina predmeta nabave: 1 (jedan)
1.4.	Projektni zadatak - ciljevi ugovora: **Nabava opreme i radova za sustav tehničke zaštite Osnovne škole Svetvinčenat** Školska zgrada OŠ Svetvinčenat je smještena na parceli k.č. 625/1 k.o. Svetvinčenat površine 8.280 m2. Škola se nalazi na južnom ulazu u mjesto Svetvinčenat uz glavnu prometnicu. Postojeći kolni i pješački prilaz zgradi je sa zapadne strane s k.č. 882 k.o. Svetvinčenat. Izgrađena nova dvorana i školsko vanjsko igralište nalaze se također na građevnoj čestici k.č. 625/1 k.o. Svetvinčenat. Za predmetni zahvat u prostoru, Upravni odjel za decentralizaciju, lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, prostorno uređenje i gradnju IŽ ishodovao je: - Lokacijsku dozvolu KLASA: UP/I-350-05/16-01/000121, URBROJ: 2163-1-18-06/6-16-0003 od 11. listopada 2016. godine - Rješenje o izmjeni i/ili dopuni lokacijske dozvole KLASA: UP/I-350-05/20-01/000018, URBROJ: 2163/1-18-06/1-20-0007 od 14. travnja 2020. godine, - Rješenje o izmjeni i/ili dopuni lokacijske dozvole KLASA: UP/I-350-05/21-01/000031, URBROJ: 2163/1-18-06/1-21-0005 od 19. svibnja 2021. godine, - Rješenje o izmjeni i dopuni lokacijske dozvole KLASA: UP/I-350-05/23-01/000098, URBROJ: 2163-18-06/2-23-0005 od 17. studenog 2023. godine

- Građevinsku dozvolu za etapu 2 KLASA: UP/I-361-03/21-01/000531, URBROJ: 2163/1-18-06/1-21-0022 od 24. kolovoza 2021. godine,

- Građevinsku dozvolu za etapu 1 KLASA: UP/I-361-03/22-01/001004, URBROJ: 2163/1-18-06/3-22-0015 od 14. prosinca 2022. godine,

- Građevinsku dozvolu za etapu 3 KLASA: UP/I-361-03/23-01/001902, URBROJ: 2163-18-06/1-24-0022 od 23. veljače 2024. godine.

Izmjenama i dopunama lokacijske dozvole utvrđena je etapna izgradnja koja je provedena kroz 3 etape izgradnje:

- Etapa 1 : rušenje dijela postojeće zgrade te dogradnja postojeće škole,

- Etapa 2 : izgradnja sportske dvorane,

- Etapa 3 : izgradnja vanjskih igrališta.

Postojeća šk. zgrada sastoji se od djelomičnog podruma i prizemlja, te ima neto površinu od 782 m2. U podrumu su smještene kotlovnica i radionica kućnog majstora, a u dugom hodniku prizemlja smještene su 4 učionice i 1 manji prostor kabineta učiteljica razredne nastave. Na dnu hodnika nalaze se još i knjižnica, skladište knjižnice, skladište spremačice, arhiv i predprostor arhiva te prostor za unapređivanje. U centralnom dijelu prizemlja nalaze se kuhinja sa skladištem i blagovaonica. U suprotnom manjem hodniku nalaze se stara vratarnica, 2 ureda, zbornica i sanitarni čvor za djelatnike. Na drugom ulazu nalazi se još jedan sanitarni čvor za djelatnike te dva sanitarna čvora za učenike (M i Ž). Zahvatom dogradnje došlo je do rušenja zapadnog ulaznog dijela postojeće zgrade gdje su se nalazili trijem i vratarnica, te na tom mjestu počinje dograđeni dio nove zgrade.

Dograđeni dio oblikovan je kao jednostavan volumen s ravnim i dijelom kosim krovom, te komunicira s postojećom zgradom u kontaktu novog hall-a i hodnika postojeće zgrade. Zgrada nakon rekonstrukcije je maksimalnih tlocrtnih gabarita 82,40 m x 31,30 m.

U novom dograđenom dijelu smješteno je 5 učionica (učionica za hrvatski, za matematiku, za informatiku, za likovnu i glazbenu kulturu te za prirodu, biologiju, kemiju i fiziku) s popratnim kabinetima, garderoba učenika, sanitarni čvorovi (M,Ž i H) te hodnik, ulaz s vratarnicom i trijem. Dograđeni dio zgrade se razvija na jednoj etaži, oblikovan je na način da se duž sredine tlocrta nalazi glavna komunikacija (hodnik) te su učionice, kabineti i razni sadržaji organizirani sa obje strane istog. Na dnu hodnika nalazi se izlaz u vanjski prostor. Završetkom zahvata dobio se novi glavni ulaz građevine u dograđenom dijelu.

Namjena građevine je javna - školsko obrazovanje.

Zgrada sportske dvorane nalazi se nasuprot glavnog ulaza u školu (na površini nekadašnjeg vanjskog kombinirano igralište). Zgrada je maksimalnih tlocrtnih gabarita 39,90 m x 31,10 m. Maksimalna visina

zgrade iznosi 9,00 m. Zgrada je etažnosti P (prizemlje). Projektirana građevina je jednodijelna sportska dvorana. U građevini su smješteni slijedeći sadržaji: borilište dim.15x27x 6 m, mala dvorana dim. 8x10x4 m, spremište sprave i opreme, spremište čistačica, muška i ženska svlačionica s popratnim praonicama i wc, kabinet nastavnika sa sanitarijama, kabinet fizičke kulture, ambulanta, prva pomoć, prostorija za kondicioniranje zraka, sanitarni čvor za posjetitelje (M, Ž, H), hodnici (komunikacije) i ulazni hall s vratarnicom.

Na sjeverozapadnom dijelu čestice nalazi se školsko vanjsko igralište, na površini od 2163 m2, maksimalnih tlocrtnih dimenzija cca 70 x 54 m. Predmetno školsko vanjsko igralište podijeljeno je na dvije zone. U prvoj zoni, neposredno uz sportsku dvoranu, nalazi se kombinirano igralište za košarku i rukomet, staza za trčanje i zaletište za skok u dalj s jamom. U drugoj zoni nalazi se vježbalište sa spravama. Zone su međusobno povezane stubištem na sjevernom, središnjem dijelu obuhvata zahvata. Glavni prilaz školskom vanjskom igralištu nalazi se sa jugozapadne strane, iz smjera sportske dvorane.

Instalacije u građevini: U predmetnoj građevini od instalacija značajnih za tehničku zaštitu nalaze se: Elektroinstalacije jake i slabe struje i Klimatizacija.

Radni procesi: Zaposlenici i učenici rade u zgradi od 06 sati do 21 sat, svakog radnog dana, a povremeno i van redovnog radnog vremena. Zgradu obilazi osoba zadužena za održavanje zgrade (kućni majstor) za potrebe servisiranja i održavanja ugrađenih tehničkih sustava.

Oprema i vrijednosti: U objektu je vrijedna oprema u pojedinim laboratorijima i kabinetima, za potrebe obrazovanja učenika te vrijedna tehnološka i tehnička oprema koja odgovara namjeni objekta.

Organizacija sigurnosti: Objekt se zatvara izvan radnog vremena. Trenutno, u starom objektu škole postoji vrlo ograničeni protuprovalni alarmni sustav, koji, zbog dotrajalosti, više nije u funkciji.

Uočeni nedostaci: U vrijeme kada u objektu nema korisnika, postoji rizik od krađe i izazivanja veće materijalne štete, u objektu i oko njega.

Stupanj ugroženosti objekta bez tehničke zaštite je: POVIŠENI RIZIK.

Stupanj ugroženosti potrebno je umanjiti na slijedeći način:

- ugradnjom sustava video nadzora
- ugradnjom protuprovalnog sustava
- integracijom i centralizacijom sustava tehničke zaštite
- bržom intervencijom zaštitara što se omogućava dojavom alarma na zaštitarski nadzorni centar

- Uz ugradnju sustava tehničke zaštite, predviđa se stupanj: **PODNOŠLJIV RIZIK**

Na osnovu podataka i procjena, objekt se svrstava **u III. Kategoriju ugroženosti** sukladno Članku 6. Pravilnika o uvjetima i načinu provedbe tehničke zaštite (NN 198/03).

III. kategorija - VIŠI STUPANJ ZAŠTITE koji predviđa:

- mehaničku i tehničku zaštitu kojom se signalizira neovlašten ulazak u štićeni prostor i dojavljuje na CDS,
- tehničku zaštitu kojom se prati kretanje u štićenom prostoru (kontrola prolaza i video nadzor) uz video zapis.

U objektu je potrebno ugraditi Videonadzorni sustav i Sustav protuprovalne zaštite povezan sa videonadzornim sustavom.

Videonadzorni sustav

- Svaki dio područja oko objekta će se nadgledati zatvorenim CCTV sustavom (closed circuit TV system) koji je opremljen kamerama u boji minimalne rezolucije 2K, kojima je pokriveno cijelo vanjsko područje, pojedini prostori te glavni komunikacijski pravci unutar objekta. Snimak u trajanju od najmanje 7 dana pohranjuje se na tvrdi disk. Uređaj za snimanje mora imati mogućnost pohrane video snimka na USB. Kamere će biti postavljene izvan mogućnosti direktnog dohvata, a kabeli će biti zatvoreni/zaštićeni.
- Uređaj za snimanje će imati priključak na LAN i biti smješten u dobro zaštićenom i zaključanom prostoru.
- Sustav mora biti povezan sa ostalim sustavima tehničke zaštite u objektu (protuprovalni sustav i vatrodojavni sustav).

Protuprovalna zaštita

- Svi vanjski ulazi u objekt (vrata) moraju biti zaštićeni magnetskim detektorom otvaranja, komunikacijski putevi i pojedine prostorije moraju biti zaštićene detektorima pokreta dvostruke tehnologije (IC+mikrovalni). Na protuprovalni sustav moraju se priključiti svi elementi-kamere videonadzornog sustava u objektu u funkciji detekcije u prostoru koje kamere pokrivaju.
- Video nadzorni sustav namjenjen je za permanentno nadziranje objekta kao i za kontinuirano snimanje, 24 sata na dan, slika sa svih kamera istovremeno. Primjenom video nadzornog sustava osigurano je kvalitetno zapažanje o svim događajima u nadzirnom području uz istovremeno snimanje signala sa svih kamera i mogućnošću formiranja arhive do nekoliko tjedana unazad.

Osnovni principi projektiranja i instaliranja video nadzornih sustava

- instaliranje isključivo IP, megapikselnih (MP), kolor kamera i prateće opreme, razmještaj kamera treba biti takav da se pokriju svi bitni dijelovi objekta, u ovom slučaju perimetra i unutrašnjih komunikacija
- korištenje sustava digitalnog snimanja video slike na mrežnim, digitalnim video snimačima u visokoj rezoluciji slike i kvaliteti snimanja.
- Videonadzorni sustav omogućava nadzor nad svim točkama značajnim sa stanovišta sigurnosti i zaštite objekta. Svi događaji koji sa nadziru sustavom moraju se neprekidno snimati za potrebe dokumentiranja i rekonstrukcije eventualnih alarmnih situacija.
- Sustav omogućava programiranje svih funkcija za različite režime automatskog rada. Sve promjene vezane za upravljanje pojedinim kamerama, prikazom slika na određene monitore kao i redirekcija alarmnih ulaza i izlaza moraju se vršiti na centralnoj video jedinici, bez potrebe po hardware-skim zahvatima u sustavu. To znači da korisnik mora imati mogućnost software-ske (programske) promjene konfiguracije i parametara sustava prema svojim potrebama bez zahtijeva za intervencijom stručnog osoblja koje je instaliralo opremu. Svi događaji u sustavu moraju biti protokolirani i memorirani za eventualan naknadni pregled.
- Podrazumijeva se da sustav mora funkcionirati kao potpuno samostalna cjelina (radi sigurnosti i radi mogućnosti izgradnje po fazama), ali isto tako mora biti kompatibilan i povezan sa ostalim tehničkim sustavima na objektu (protuprovala, kontrola prolaza, vatrodojava...). Radi potpune tranparentnosti, sustav CCTV-a mora omogućavati spajanje drugih vrsta vanjskih uređaja, bilo kao ulaznih bilo kao izlaznih jedinica.
- U sustavu je predviđena ugradnja 20 kamera kojih signali se snimaju na digitalnom-mrežnom videorekorderu (NVR) sa Hard diskom potrebnog kapaciteta. Konfiguracija CCTV sustava prikazana je u obliku blok sheme i razmještaja u prostoru (u prilogu).
- Signali sa kamera povezuju se i sa ostalim sustavima zaštite koji se ugrađuju u objektu (protuprovalni sustav) u funkciji zajedničkog upravljanja sustavima tehničke zaštite putem jedinstvenog programskog paketa.
- **Sve ugrađene kamere, osim svoje funkcije video nadzora, moraju biti i u funkciji detekcije kretanja kao dio protuprovalnog alarmnog sustava**

Protuprovalni sustav mora štititi objekt od pristupa izvana i komunikacije unutar objekta.

Protuprovalni sustav se sastoji od:

- alarmne centrale određenog kapaciteta (broj zona i tip zona) sa dojavnikom i baterijama za rad sustav bez mrežnog napona,
- Korisničkih terminala sa LCD prikazivačem, tipkama za upravljanje,

te određenog broja detektora:

- IC+MW detektora pokreta za zaštitu od kretanja u prostoru
- magnetskih detektora za detekciju otvaranja vratiju
- internih i vanjskih sirena

U prostoru Učionica za informatiku, u novom dijelu škole, ugrađuje se protuprovalna alarmna centrala tipa **PREGIO-1000** (proizvođač **El.Mo.Spa-I)**. Ova mikroprocesorska centrala je 8-zonska, a može se proširiti do 48 alarmnih zona (Žičanih ili bežičnih). Proširenje kapaciteta sustava ostvaruje se vanjskim ili unutrašnjim, 4/8-zonskim koncentratorima (žičana proširenja) i Bežičnim koncentratorima. U našem slučaju, ugrađuju se dva vanjska 8-zonska koncentratora i jedan prijemnik za bežične elemente (detektore, tipkovnice, daljinske upravljače,..)

Kod polaganja instalacije tehničke zaštite treba se pridržavati važećih propisa za instalacije slabe struje kao i posebnih uputa proizvođača opreme.

- Potrebno je izbjegavati blisko paralelno vođenje instalacija tehničke zaštite i instalacija jake struje, a ako to nije moguće potrebno je osigurati razmake minimalno 10 cm.

- Križanje s vodovima jake struje nije povoljno, no ako se ono ne može izbjeći trase se moraju sjeći pod kutom od 90 stupnjeva i na razmaku po dubini najmanje 1 cm.

- Vodovi odnosno kabeli vode od detektora do centralnog uređaja moraju biti u jednom komadu bez prekida. Prekid se može izvesti samo sa dobro izoliranim originalnim konektorima u razvodnim ormarima.

- Pripadajući vodovi moraju biti označeni naljepnicama odnosno natpisnim pločicama prema oznakama iz projekta.

- Polaganje vodova instalacije tehničke zaštite potrebno je prilagoditi građevinskim rješenjima izvedbe objekta.

- Cijevi koje polažu kroz vanjske zidove moraju biti od materijala koji su otporni na vlagu.

- Kod probijanja zidova i bušenja armirno-betonske konstrukcije treba se posavjetovati sa stručnjacima - statičarima.

- Polaganje vodova u cijevi treba biti izvedeno tako da se mogu bez teškoća izvući i ponovno uvući.

- Horizontalno polaganje kabela niže od 2 metra treba izbjegavati, a u slučaju da to nije moguće treba ih mehanički zaštititi.

- Sve kabele koji prelaze sa zida u pod i kabele koji izlaze iz energetskih kanala na zid treba uvući u čelične cijevi odgovarajućeg promjera.

- Prilikom montaže opreme obratiti pažnju na solidno učvršćenje.

- Sva spajanja moraju biti izvedena kvalitetno i propisnim priborom.

- Zaštitu od previsokog napona dodira na uređaju za neprekidno napajanje izvesti spajanjem svih vodljivih dijelova uređaja na postojeći sistem zaštite u objektu.

- Sustav tehničke zaštite pušta u pogon servisna služba na poziv investitora nakon završetka svih instalacijskih radova.

- Kod puštanja u pogon mora biti prisutan monter koji je izvodio instalacijske radove kako bi odmah mogao otkloniti eventualne nedostatke u instalacijama.

- Upute za rukovanje sustavom daje proizvođač.

- Da bi tehnička zaštita bila efikasna potrebno je osposobiti cjelokupno osoblje za rukovanje svim uređajima.

- Izvođač treba biti stručno osposobljen i ovlašten za izvođenje ovakve vrste instalacija.

- Izvođač je dužan prije početka izvođenja radova prema projektu istoga proučiti. Ukoliko se pojave neke nejasnoće treba se konzultirati sa projektantom.

- U projektu se ne smije vršiti nikakva izmjena bez suglasnosti projektanta odnosno nadzornog organa.

2.	**UVJETI NABAVE**
2.1.	Način izvršenja: ugovor/narudžbenica; jednokratno
2.2.	Rokovi pružanja usluge: 31.12 . 2026.
2.3.	Trajanje ugovora: 31. 12. 2026.
2.4.	Mjesto pružanja usluge: uredi ugovaratelja, lokacija naručitelja
2.5.	Rok valjanosti ponude: 30 dana
2.6.	Odredbe o cijeni: U cijenu ponude bez PDV-a uračunavaju se svi troškovi i popusti ponuditelja. Cijena ponude izražava se u eurima a mora biti iskazana na način da se iskazuje cijena ponude bez PDV-a, posebno se iskazuje iznos PDV-a i ukupna cijena ponude s PDV-om.
2.7.	Rok, način i uvjeti plaćanja: Po izvršenoj isporuci u roku od 30 dana od dana zaprimanja valjanog računa. Ne odobrava se plaćanje predujma. Ugovaratelj je dužan naručitelju ispostaviti e-račun.
2.8.	Kriterij za odabir ponude: najniža cijena.
2.9.	Ponuditelji su u svojoj ponudi dužni pridržavati se **projektnog zadatka koji je definiran točkom 1.4. ovog poziva na nadmetanje,** te dostaviti tražene dokaze sposobnosti.

	Osnovni uvjeti za davanje ponude: 1. Izvadak iz sudskog registra 2. Ponudbeni list 3. Troškovnik
2.10.	Molimo da uz ponudu priložite odgovarajuće dokaze navedenih uvjeta. Dokazi mogu biti priloženi u neovjerenoj preslici, izvornicima ili ovjerenim preslikama. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave. Naručitelj može od najpovoljnijeg ponuditelja s kojim namjerava sklopiti ugovor zatražiti dostavu izvornika ili ovjerenih preslika jednog ili više dokumenata koji su traženi ili od nadležnog tijela zatražiti provjeru dostavljenih dokumenata.
2.11.	Odredbe vezane za nepridržavanje ugovora: Kašnjenje u realizaciji ugovorne obveze se kažnjava s umanjivanjem vrijednosti ugovora za 0,5% izvorne vrijednosti ugovora za svaki dan kašnjenja unutar prvih 30 dana kašnjenja i s umanjivanjem vrijednosti ugovora za 1% izvorne vrijednosti ugovora za svaki dan nakon tog perioda.
3.	**ODREDBE O PONUDI**
3.1.	Sastavni dijelovi ponude: ponudbeni list (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja), troškovnik (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja) i dokazi sposobnosti.
3.2.	Način izrade ponude: Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu. Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica ponude, npr. 1/10 ili 10/1. Ponude se pišu neizbrisivom tintom. Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi. Ispravci moraju uz navod datuma ispravka biti potvrđeni potpisom ponuditelja.
3.3.	Jezik i pismo ponude. Ponuda se izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnim pismom.
4.	**NAČIN DOSTAVE PONUDE**
4.1.	Ponuda se dostavlja elektroničkom poštom na adresu naručitelja ured@os-svetvincenat.skole.hr Prilikom dostave ponude u PREDMETU elektronske pošte potrebno je navesti **Predmet nabave**: **Nabava opreme i radova za sustav tehničke zaštite Osnovne škole Svetvinčenat** Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponude pisanom izjavom odustati od svoje dostavljene ponude. Pisana izjava se dostavlja na isti način kao i ponuda s obveznom naznakom da se radi o odustajanju od ponude. Ponuda dostavljena nakon isteka roka za dostavu ponuda evidentira se kao zakašnjelo pristigla ponuda, obilježava se kao zakašnjela, o čemu naručitelj elektroničkom poštom obavještava ponuditelja.
4.2.	Rok za dostavu ponude: 26.10. 2026. godine, do 10:00 sati
4.3.	Rok za otvaranje ponude: 28.10. 2026. godine, do 12:00 sati Otvaranje ponuda nije javno.
5.	**OSTALO**
5.1.	Obavijesti u vezi predmeta nabave:
	Kontakt osoba: Silvija Jeromela Obrovac
	Broj telefona: 099/2643001
	Adresa e-pošte: ured@os-svetvincenat.skole.hr

5.2.	Obavijesti u vezi tehničkih specifikacija nabave: Kontakt osoba: Silvija Jeromela Obrovac Broj telefona: 099/2643001 Adresa e-pošte: ured@os-svetvincenat.skole.hr
5.3.	Posebne odredbe: Na ovaj postupak ne primjenjuje se Zakon o javnoj nabavi. Naručitelj zadržava pravo poništiti ovaj postupak nabave u bilo kojem trenutku, odnosno ne odabrati ponudu, sve bez ikakvih obveza ili naknada bilo koje vrste prema ponuditelju, ukoliko dostavljena ponuda ne odgovara svrsi nabave ili ako prelazi osigurana sredstva, odnosno u drugim opravdanim slučajevima prema odluci Naručitelja. Naručitelj će izvršiti pregled dostavljene ponude najkasnije u roku od 2 (dana) od dana od isteka roka za dostavu ponude te pisanu obavijest o rezultatu nabave dostaviti svim ponuditelju.

KLASA:406-03/26-01/02
URBROJ:2168-7-01/1-26-1

Svetvinčenat, 16.10.2026. godina

S. J. Obrovac
(potpis)

OSNOVNA ŠKOLA SVETVINČENAT SVETVINČENAT

Ponudbeni list
PREDMET NABAVE :
Nabava opreme i radova za sustav tehničke zaštite Osnovne škole Svetvinčenat

Ponudbeni list br./ br. ponude: _____

Naziv ponuditelja			
Adresa sjedišta ponuditelja (tvrtka)			
OIB:		IBAN:	
Dali je ponuditelj u sustavu PDV-a (zaokružiti):	DA	NE	
Adresa za dostavu pošte:		Adresa e- pošte:	
Osoba za kontakt: (ime, prezime i funkcija)			
Broj telefona:		Broj telefaksa:	
Ime, prezime i stručna kvalifikacija osobe odgovorne za izvršenje ugovora:			

CIJENA PONUDE ZA PREDMET NABAVE:

Cijena za predmet nabave bez pdv-a*/brojkama:	
Iznos pdv-a ** /brojkama:	
Cijena za predmet nabave s pdv-om/brojkama:	

Rok valjanosti ponude: _____ dana

Mjesto i datum: U _____, _____

Ponuditelj

_____
(ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja)

*Cijena se izražava u eurima. U cijenu ponude moraju biti uračunati svi troškovi i popusti.
** Ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a ili je predmet nabave oslobođen PDV-a, u ponudbenom listu na mjestu predviđenom za upis za cijene ponude s PDV-om, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez PDV-a, a mjesto predviđeno za opis iznosa PDV-a ostavlja se prazno.
*** Ponuda mora biti ovjerena te sadržavati potpis ovlaštene osobe.